



便携式离网转换器- Falcon 360



产品特点

- 小巧机身，能量巨大（最多可提供300W直流输出）
- 兼容普通12V锂电池
- 支持最大180W的太阳能输入，可为电池充电或提供负载电源
- 高度集成的电源开关和LED指示灯，便于用户操作处理
- 与电池和太阳能电池板的连接便捷简易
- 底部采用防滑橡胶垫，设计周到体贴

便携式电源		Falcon 360
输入信息		
电池类型	锂电池	
额定电池电压 (V)	12	
电池电压范围 (V)	9.5-14.5	
最大充电/放电电流 (A)	14/35	
额定光伏输入电压 (V)	20	
光伏输入电压范围 (V)	12-22	
额定光伏输入电流 (A)	10	
最大光伏输入电流 (A)	14	
额定光伏输入功率 (W)	120	
最大光伏输入功率 (W)	180	
输出信息		
USB-A (2个端口)	5V=2.4A(额定), 每个端口最大输出功率12W	
USB-A QC (2个端口)	5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A(额定), 每个端口最大输出功率18W	
DC5525 (5个端口)	12V-5A, 每个端口最大输出功率60W	
保护信息		
电池极性反接保护, 光伏极性反接保护, 短路保护, 过压保护, 过流保护, 过载保护		
基本信息		
使用温度范围 (°C)	-20~50	
存储温度范围 (°C)	-20~60	
最高工作海拔 (m)	4000 (>2000m 降额)	
人机交互	按钮+LED	
重量 (kg)	0.2	
尺寸 (宽*高*深 mm)	135*32*76	



便携式电源可与多功能锂电池连接使用