

SRP

多功能锂电池



产品特点



安全可靠

- 高安全性磷酸铁锂（LFP）电芯
- 智能BMS管理，具备过充、过放以及过温保护功能



长寿命

- 循环放电2000次以后，仍保有80%电池容量



用途广泛

- 适用于电力基础设施不发达地区、离网应用、UPS/电信、户外便携式应用、房车、游艇、露营等。

	LFP12-100	LFP12-200	LFP12-400	LFP24-100	LFP24-200	LFP48-100
额定容量 (Ah)	100	200	400	100	200	100
额定电压 (V)	12.8	12.8	12.8	25.6	25.6	51.2
充电温度范围 (°C)	0~45	0~45	0~45	0~45	0~45	0~45
放电温度范围 (°C)	-20~55	-20~55	-20~55	-20~55	-20~55	-20~55
最大充电电流 (A)	50	50	50	50	50	50
最大放电电流 (A)	50	100	100	50	100	50
充电上限电压 (V)	13.8~14.4	13.8~14.4	13.8~14.4	28.0~28.8	28.0~28.8	56.0~57.6
放电截止电压 (V)	10	10	10	20	20	40
重量 (kg)	~13	~21.5	~38.5	~22	~38.5	~38.5
尺寸(宽×深×高 mm)	339*185*218	502*186*243	522*238*223	502*186*243	522*238*223	522*238*223
IP防护等级	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
通信	可选	可选	可选	可选	可选	可选
最大串联数	4S	4S	4S	2S	2S	/
最大并联数	10P	10P	10P	10P	10P	10P

